

DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MEJORAS 2018								
m2 FÁB.B.HORM.LISO COL.40x20x15 C/V								
Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón liso en color de 40x20x15 cm. colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armaduras según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.								
Cerramiento Parcela	2	57,00		2,50	285,00			
	1	38,00		2,50	95,00			
						380,00	23,27	8.842,60
m2 AISL.ACÚST.FORJADO TEXSILEN 5 mm								
Aislamiento acústico sobre Solera, contra ruido de impacto, realizado con lámina de polietileno expandido de celda cerrada de 5 mm. de espesor, tipo Texilen, colocada bajo pavimento, medida la superficie ejecutada. Se colocará bajo Tabiquería y Hoja Interior de Cerramientos.								
Solera	1				1,00			
						470,00	2,43	1.142,10
m. ALBARDILLA CERÁMICA 25x10x4cm								
Albardilla cerámica 25x10x4 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud.								
Cerramiento Parcela	1	151,00			151,00			
						151,00	9,58	1.446,58